




TYP	SCHÉMA	SPECIFIKACE	POČET KUSŮ / FASÁDA			
O1D		<p>- trojdělené okno, otevíravý (otevíravé, sklápěcí, mikroventilace) díl uprostřed, po krajích fix</p> <p>- plastové rámy, pětikomorový systém</p> <p>- kování systémové celoobvodové</p> <p>- tepelně izolační dvojsklo</p> <p>- barva v interieru bílá, exteriér šedá dle RAL</p> <p>- ext. difuzní folie, int. parozábrana</p> <p>- parapet vnější; hliník v barvě RAL, šedý; rozvinutá šíře 220 mm, systémové plastové koncovky</p> <p>- vnitřní parapet MDF deska+ lamino, čelní hrana postforming, barva bílá, šířka 400 mm</p> <p>Uw = 1,2 W/m2K (celé okno)</p> <p>Rw = 37 dB</p>	PŘÍZEMÍ	1. PATRO	2. PATRO	CELKEM ks
			9	7		16
			POZNÁMKA			
O2A		<p>- jednoduché okno (otevíravé, sklápěcí, mikroventilace)</p> <p>- plastové rámy, pětikomorový systém</p> <p>- kování systémové celoobvodové</p> <p>- tepelně izolační dvojsklo, bezpečnostní folie mléčná (connex)</p> <p>- barva v interieru bílá, exteriér šedá dle RAL</p> <p>- ext. difuzní folie, int. parozábrana</p> <p>- parapet vnější; hliník v barvě RAL, šedý; rozvinutá šíře 220 mm, systémové plastové koncovky</p> <p>- vnitřní parapet MDF deska+ lamino, čelní hrana postforming, barva bílá, šířka 400 mm</p> <p>Uw = 1,2 W/m2K (celé okno)</p> <p>Rw = 37 dB</p>	PŘÍZEMÍ	1. PATRO	2. PATRO	CELKEM ks
			1			1
			POZNÁMKA			
O2B		<p>- jednoduché okno (otevíravé, sklápěcí, mikroventilace)</p> <p>- plastové rámy, pětikomorový systém</p> <p>- kování systémové celoobvodové</p> <p>- tepelně izolační dvojsklo, bezpečnostní folie mléčná (connex)</p> <p>- barva v interieru bílá, exteriér šedá dle RAL</p> <p>- ext. difuzní folie, int. parozábrana</p> <p>- parapet vnější; hliník v barvě RAL, šedý; rozvinutá šíře 220 mm, systémové plastové koncovky</p> <p>- vnitřní parapet MDF deska+ lamino, čelní hrana postforming, barva bílá, šířka 400 mm</p> <p>Uw = 1,2 W/m2K (celé okno)</p> <p>Rw = 37 dB</p>	PŘÍZEMÍ	1. PATRO	2. PATRO	CELKEM ks
			1			1
			POZNÁMKA			

1) Rozměry prvků je nutno před výrobou prověřit přímo na stavbě.

2) Barvy ráků fasádních výplní musí odsouhlasit architekt na základě předložených vzorků.

3) Okna jsou kreslena z pohledu z exteriéru