




TYP	SCHÉMA	SPECIFIKACE	POČET KUSŮ / FASÁDA			
O5B		<p>- jednoduché okno (otevíravé, sklápěcí,mikroventilace) - plastové rámy, pětikomorový systém - kování systémové celoobvodové - tepelně izolační dvojsklo, bezpečnostní folie mléčná (connex) - barva v interieru bílá, exteriér šedá dle RAL - ext. difuzní folie, int. parozábrana - parapet vnější; hliník v barvě RAL, šedý; rozvinutá šíře 220 mm, systémové plastové koncovky - vnitřní parapet obklad, šířka 400 mm</p> <p>Uw = 1,2 W/m2K (celé okno) Rw = 37 dB</p>	PŘÍZEMÍ	1. PATRO	2. PATRO	CELKEM ks
			2			2
			POZNÁMKA			
O5C		<p>- jednoduché okno (otevíravé, sklápěcí,mikroventilace) - plastové rámy, pětikomorový systém - kování systémové celoobvodové - tepelně izolační dvojsklo - barva v interieru bílá, exteriér šedá dle RAL - ext. difuzní folie, int. parozábrana - parapet vnější; hliník v barvě RAL, šedý; rozvinutá šíře 220 mm, systémové plastové koncovky - vnitřní parapet obklad, šířka 400 mm</p> <p>Uw = 1,2 W/m2K (celé okno) Rw = 37 dB</p>	PŘÍZEMÍ	1. PATRO	2. PATRO	CELKEM ks
				1	1	2
			POZNÁMKA			
O5D		<p>- jednoduché okno (otevíravé, sklápěcí,mikroventilace) - plastové rámy, pětikomorový systém - kování systémové celoobvodové - tepelně izolační dvojsklo - barva v interieru bílá, exteriér šedá dle RAL - ext. difuzní folie, int. parozábrana - parapet vnější; hliník v barvě RAL, šedý; rozvinutá šíře 220 mm, systémové plastové koncovky - vnitřní parapet obklad, šířka 400 mm</p> <p>Uw = 1,2 W/m2K (celé okno) Rw = 37 dB</p>	PŘÍZEMÍ	1. PATRO	2. PATRO	CELKEM ks
				2	1	3
			POZNÁMKA			

1) Rozměry prvků je nutno před výrobou prověřit přímo na stavbě.

2) Barvy rámtů fasádních výplní musí odsouhlasit architekt na základě předložených vzorků.

3) Okna jsou kreslena z pohledu z exteriéru