

Příloha č. 1

Specifikace předmětu plnění

Rameno pro montáž projektoru na zvedací systém

Hliníkové univerzální rameno je certifikováno výrobcem tabule a zvedacího systému pro bezpečnou montáž na tabuli a stojan bez ztráty záruky. Teleskopický výsuv ramene v horizontálním a vertikálním směru pro možnost montáže a seřízení libovolného projektoru. Celek je funkčně a designově sladěn.



Interaktivní projektor

Interaktivní projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností nastavitelnou v min. rozmezí 40-60 cm. Součástí projektoru bude interaktivní jednotka pro ovládání prsty a minimálně dvě interaktivní pera s možností ovládání interaktivity dvěma elektronickými pery současně. Technologie projekce 3LCD, svítivost (ANSI) min. 3500 lm, kontrast 10000: 1. Rozlišení: min 1280x800 nativní (WXGA, 16:10), životnost lampy min. 5000 hod., hmotnost max. 7 kg. Konektivita: možnost připojit chytré zařízení (Ad-hoc/infrastruktura), možnost přenosu obrazu a zvuku přes USB, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), 2x VGA vstup, 1x VGA výstup, 3x HDMI vstup, MHL, Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, Audiovstup, 3x stereofonní konektor mini-jack, vstup pro mikrofon, Vstup synchronizace, Výstup synchronizace. Funkce a vlastnosti: Automatická kalibrace, automatická úprava jasu, automatická volba vstupního signálu, vestavěný reproduktor, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, dynamické ovládání lampy, funkce rozdělení obrazovky. Záruka: 3 roky (včetně lampy). Licence Software SMART Notebook až pro čtyři zařízení.

Software

Licence Software SMART Notebook pro čtyři zařízení.

Ozvučení

Celkový výkon minimálně 50 W (2x25 W),
basový reproduktor průměru minimálně 4,5",
výškový reproduktor průměru minimálně 1,0",
frekvenční rozsah min. 70 Hz - 20 kHz,
na přední části tlačítko pro zapnutí/ vypnutí reproduktoru s možností regulace hlasitosti,
možnost jednoduchého doladění výšek a basů reprodukováného zvuku,
přepínač sloužící pro přizpůsobení akustického prostoru,
ochrana proti vysokofrekvenčnímu rušení,
ochrana proti přehřátí a funkce eliminující lupnutí při zapnutí reproduktorů,
montáž reproduktorů pomocí držáků umožňujících jejich natočení pro optimální akustické naladění prostoru ozvučení.

MONTÁŽ

Součástí nabídky je požadavek na stavební připravenost.
Dodávka bude provedena včetně montáže, tzv. „na klíč“ .
Montáž všech komponent autorizovaným montážním partnerem výrobce tabule a zvedacího systému.