

Příloha 4 - Technická specifikace – Požadovaný cílový stav HW a služeb:

- Doména pro řízení přístupů a zabezpečení 15 uživatelů současně pracujících, max 20 současně pracujících + Exchange server pro použití s MS Outlook (sdílení kalendáře, kontaktů, zdrojů apod.) 15 uživatelů současně pracujících, max 20 současně pracujících
- VPN (s autorizací uživatele proti AD) + RDP pro starostu, radní a klíčové pracovníky obce (max 5 současně pracujících)
- Volitelně terminal server s MS OFFICE, Munis a Minis (lze použít vyhrazenou pracovní stanici)
- Možnost tisku do PDF ze všech stanic
- Správa e-mailového doménového koše na více PC
- 1 administrátorský účet pro správu uživatelů a přidělování oprávnění, e-mailů, vytváření aliasů (pro potřeby Obecního úřadu nad rámec správy sítě.)
- Sdílení a správa důležitých dokumentů mezi pracovníky úřadu + politickou reprezentací - úřední nástěnka (Sharepoint nebo jiný)
- Všechna pracovní data primárně na serveru z důvodu zaměnitelnosti klientských stanic
- Připravenost zálohování na vnější síťový disk pomocí zabezpečených protokolů (SSL apod.)
- Samostatný router + firewall pro zabezpečení přístupu sítě s podporou 2 nezávislých sítí (LAN + WiFi pro návštěvy) a podporou VPN

Nový HW

- 3 nové kancelářské PC od značkového výrobce (HP, IBM, DELL, Fujitsu a pod.) schopné zvládat výše uvedené (2jádrový procesor, minimálně 4GB RAM, 300GB HDD) včetně 23" LCD + potřebné licence pro výše uvedené (Windows 7 Professional, Office2010 a generátor PDF) se zárukou minimálně 2roky.
- Server pro správu domény a groupware od značkového výrobce (HP, IBM, DELL, Fujitsu a pod. s podporou výrobce On site - next bussines day). Výkonnostně pro možnost použití až 20 pracovníků (min. 16GB RAM, min. 4jádrový procesor, HW RAID 1 nebo 5, min 100GB na systém + 300GB diskového prostoru pro data)
- Minimálně 24portový gigabitový switch jako náhrada stávajícího pro zvýšení propustnosti sítě
- UPS pro zálohování serveru, firewallu, Wifi AP a switche po dobu provozu alespoň 10minut + dobu potřebnou pro bezpečné vypnutí serveru. UPS musí být podporována v OS serveru, aby bylo možné automatické vypnutí serveru.

Ostatní podmínky a požadavky

- Reakční doba na provozní požadavky (instalace SW, přidání uživatelů a pod) je 24 hodin
- Trvalý monitoring serveru s reakční dobou max. 4 hodin
- Správa a údržba klientských stanic s reakční dobou 1 pracovního dne.
- Nahrazení vadné pracovní stanice novou max. 2 pracovní dny
- Zastupitelnost pracovních stanic podle přihlášeného klienta