




### D.1.4.1.10 Tabulka zařizovacích předmětů S0 01





DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY






*Akce* Nová hasičská zbrojnice pro Psáry a Dolní Jirčany

*Část* AST


*Datum* 01.12.2022

Označení	Položka	Specifikace	Schéma	Celkem ks
ZP1a	UMYVADLO NA STĚNU VČ.MONTÁŽNÍ SADY A PŘÍSLUŠENSTVÍ	Keramické umyvadlo s otvorem pro baterii uprostřed, šířka 65 cm, hloubka 46,5 cm a výška 17,5 cm, v závěsném provedení. Bílé, lesklé. <b>VÝROBEK ODSOUHLASÍ ARCHITEKT.</b>		4
ZP1b	SIFON NEREZOVÝ	Kulatý chromovaný sifon z mosazi o výšce 27,2 cm, hloubce 36,3 cm, průměr odpadu DN32. <b>VÝROBEK ODSOUHLASÍ ARCHITEKT.</b>		5
ZP2	BATERIE UMYVADLOVÁ	Umyvadlová stojánková baterie s pákovým ovládáním a výpustí, barva chrom, jednootvorová montáž, kovová ovládací páka, keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu s omezovačem teplot, chromový povrch, perlátor 5,7 l/min Rychloupěvňovací systém, odtoková souprava DN 32, flexi připojovací hadičky, Páková umyvadlová baterie s odtokovou soupravou. <b>VÝROBEK ODSOUHLASÍ ARCHITEKT.</b>		5

ZP3a	SPRCHOVÝ SET	<p>Rozměr:Ø 158 mm, Rozměr hlavové sprchy:Ø 200 mm, Rozměr ruční sprchy:Ø 100 mm, Délka hadice:150 cm, Barva:chrom, Typ:ke sprše Typ baterie:termostatická, Typ ramene:pevné, Počet proudů:1jet Tvar:kulatý, Ovládání:termostatické, Umístění páky:uprostřed těla, Montáž:podomítková, Tvar hlavové sprchy:kulatá, Vlastnosti:komplet, Výbava:s podomítkovým tělesem,včetně baterie,se sprchovým setem, Připojení:ze stěny Materiál:kov,ABS plast,PVC. <b>VÝROBEK ODSOUHLASÍ ARCHITEKT.</b></p>		3
ZP3b	SPRCHOVÁ VANIČKA	<p>Sprchová vanička 1100x900x30mm, hmotnost 53kg, litý mramor, bílá barva.Včetně příslušenství - sifon s bílou krytkou, nožičky. <b>VÝROBEK ODSOUHLASÍ ARCHITEKT.</b></p>		2
ZP4	ZÁVĚSNÉ WC VČ. SEDÁTKA	<p>Závěsné lesklé keramické WC bílé barvy, šířky 36 cm, výšky 34 cm, hloubky 49 cm. WC je bez splachovacího okruhu, objem splachování je 3/6 l. Uchycení WC je skryté, druh odpadu je zadní.<b>VÝROBEK ODSOUHLASÍ ARCHITEKT.</b></p>		3
ZP5	INSTALAČNÍ PRVEK PRO WC	<p>Předstěnová instalace pro závěsné WC se splachovací nádrží pod omítkou. Vhodné pro předstěnovou montáž před pevnou stěnu, pro montáž do sádkartonu. Jedná se o samonosnou konstrukci, rám je kovový s práškovým postříkem. Stavební výška 112 cm, instalační hloubka 140-195 mm, velikost odpadu DN 90/110, instalační rozměry 500x1120-1320 mm, tloušťka nádrže 110 mm - materiál PP, certifikace dle: EN 14055. DualFlush systém splachování 6/3 l (nastavitelné 4/2 l), ovládání systému zepředu. Systém disponuje proplachovacím ventilem se silikonovým těsněním, plnicím ventilem se zpětnou klapkou, zabudovanou hadičkou pro přívod vody a izolací proti kondenzaci vody.</p>		3

<b>ZP6</b>	SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO	Ovládací tlačítko splachování o rozměru 259x169x11 mm v materiálovém/povrchovém provedení nerezová ocel, určené pro 2-činné splachování - dvě splachování, ovládání zepředu. <b>VÝROBEK ODSOUHLASÍ ARCHITEKT.</b>		<b>3</b>
<b>ZP7</b>	PISOÁR	Bílý keramický pisoár se zakrytým přívodem vody o rozměru 25x61x27,5 cm (hloubka 275 mm, výška 610 mm) včetně upevňovací sady. <b>VÝROBEK ODSOUHLASÍ ARCHITEKT.</b>		<b>1</b>
<b>ZP8</b>	INSTALAČNÍ PRVEK PRO PISOÁR	Instalační prvek pro pisoáry s řízením sifonu, samonosná rámová konstrukce z oceli s práškovým nástřikem, testováno u TUV, k samostatné montáži pro obklady zasucha, výškově nastavitelné upevnění pisoáru i připojení armatury a odtoku, zvukově izolovaná stěnová průchodka G 1/2, univerzální odpadní koleno DN 50, závitové tyče k upevnění pisoáru, ochrana během stavebních prací a upevňovací materiál. Rozměry 525 x 1120 mm (š x v)		<b>1</b>
<b>ZP9</b>	ELEKTRONICKÉ ŘÍZENÍ K PISOÁRU	Elektronické řízení sifonu pro skrytou instalaci, pro bezdotykové splachování pisoárů. S připojovacími hadicemi, elektromagnetickým ventilem, elektronickým modulem a sifonem se zevnějšku namontovaným senzorem bez kontaktu s vodou, hygienické proplachování 24 hodin po poslední aktivaci, 230 V AC.		<b>1</b>
<b>ZP10</b>	KOMBI VÝLEVKA	Kombinovaná nerezová výlevka s baterií 50x70cm (šxh), výška 85-90 cm, rozměr vaničky výlevky 40x40x20 cm, výška přívodu vody 65-70 cm. <b>VÝROBEK ODSOUHLASÍ ARCHITEKT.</b>		<b>1</b>

<b>ZP11</b>	KUCHYŇSKÝ DŘEZ	Kuchyňský dřez na desku, kartáčovaná nerez, 464x464mm, materiál nerezová ocel AISI 304, tloušťka materiálu 1 mm. <b>VÝROBEK ODSOUHLASÍ ARCHITEKT.</b>		<b>1</b>
<b>ZP14</b>	BATERIE DŘEZOVÁ NÍZKOTLAKÁ	Páková stojánková směšovací, beztlaková baterie pro ohříváče vody vč. připojovací hadičky, s výsuvnou sprchou a perlátorem, otočnou výpustí, integrovanými zpětnými klapkami, v chromovém provedení. <b>VÝROBEK ODSOUHLASÍ ARCHITEKT.</b>		<b>1</b>
<b>ZP15</b>	UMYVADLO NA STĚNU	Keramické závěsné umyvadlo s otvorem pro baterii uprostřed o šířce 60 cm, hloubce 38 cm a výšce 17,5 cm. Bílé, lesklé. <b>VÝROBEK ODSOUHLASÍ ARCHITEKT.</b>		<b>1</b>
<b>ZP16</b>	RUČNÍ SPRCHA	Sprchový plastový set v lesklém chromovém barevném provedení. Průměr hlavice 100 mm. <b>VÝROBEK ODSOUHLASÍ ARCHITEKT.</b>		<b>1</b>
<b>ZP17</b>	SPRCHOVÁ BATERIE	Páková nástěnná sprchová baterie bez sprchového setu v chromovém provedení. Průtok baterie 17 litrů/minutu. Rozteč baterie 150 mm. Materiál mosaz. <b>VÝROBEK ODSOUHLASÍ ARCHITEKT.</b>		<b>1</b>

<p><b>ZP19</b></p>	<p>SPRCHOVÝ ŽLAB VČ.SIFONU A NOŽÍČEK</p>	<p>Nerezový odtokový žlab 80 cm s roštem, chrom. Tělo žlabu z kvalitní nerez. Odtok 50 mm, Šíře roštu 6 cm Malá instalační výška (62 mm od příruby) Průtok sifon až 56 l / min Rošt 2v1, povrchová úprava z kartáčovaného chromu. <b>VÝROBEK ODSOUHLASÍ ARCHITEKT.</b></p>		<p><b>1</b></p>
--------------------	--	--	---	-----------------