

## D.1.4.4.12 Tabulka koncových prvků elektro SO 02


DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY


Akce Nová hasičská zbrojnice pro Psáry a Dolní Jirčany

Část AST

Datum 1.12.2022

REV 01 05/2023

Označení	Prvek	Popis výrobku	Schema	Rozměr	Umístění	MJ	Počet
KPE21	KAMERA EXTERIÉROVÁ VČ.TABLA	Umístění kamery: Venkovní,Objektiv: 2,8-12mm Rozlišení: 2560 x 1440,Snímková frekvence: 20 Úhel záběru [°]: 98-28,Počet streamů: 2 Záznamové médium: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC Napájení z el. sítě: 12VDC Dome,Umístění kamery: Venkovní Certifikace IP: IP67,Počet streamů: 2 Barva: Bílá,LAN: Ano,Napájení z el. sítě: 12VDC Snímací čip: 1/3" CMOS,Snímková frekvence: 20 Objektiv: 2,8-12mm,Úhel záběru [°]: 98-28 Rozlišení: 2560 x 1440, médium: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC Komprese videa: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG, Funkce: Detekce neoprávněné manipulace, Videodetekce pohybu,Antivandal: Ano,IR-cut: Ano,PoE: Ano Noční vidění (IR přísvit): 30m,WDR: 120dB Hmotnost [g]: 820	Provedení kamery: 			ks	2

KPE22	VENKOVNÍ ZÁSUVKOVÝ SLOUPEK	<p>Zásuvkový nerezový sloupek v elegantním a čistém designu osazený zásuvkami 2x 250V a 1x 400V/16A pro povrchovou montáž. Výška sloupku je 500mm, připojení napájení je v horní části sloupku - 5P svorkovnice 10mm. Součástí sloupku je i montážní příruba. Tento sloupek je výborným pomocníkem pro Vaše venkovní prostory. Včetně montážní kotvy. Materiál: nerez</p> <p>Broušení - kobercový lesk</p> <p>Počet pólů: 5</p> <p>Počet zásuvek: 1x400V/16A + 2x250V/16A</p> <p>Krytí: IP44</p> <p>Barva: stříbrná - nerez</p> <p>Rozměry: 100 x 500 x 100mm</p> <p>Montážní příruba součástí</p> <p>Napájení sloupku musí být zabezpečeno jističem a chráničem s reziduálním proudem 30 mA!</p>				ks	1
-------	----------------------------	---	---	--	--	----	---