

## D.1.4.4.10 Tabulka svítidel S0 02


DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

*Akce* Nová hasičská zbrojnice pro Psáry a Dolní Jirčany

*Část* AST

*Datum* 1.12.2022

REV 01 05/2023

| Ozn  | Typ                     | Montáž               | Specifikace  | Schéma   | Umístění   | Ks |
|------|-------------------------|----------------------|--|--|------------|----|
| S21a | SVÍTIDLO<br>EXTERIÉROVÉ | STĚNOVÉ<br>PŘISAZENÉ | <p>Reflektor exterierní, v barvě bílé, rozměr 190x320x65mm. Projektor pro instalaci na stěnu, pevný povrch nebo sloup. Konstrukce a kryt EN47100 tlakově litý hliník. Práškový polyester potažený na ošetřené vrstvě proti korozi, k dispozici ve čtyřech standardních barvách. 16 /24 Led model má 30° a 65° čočky, asymetrický nebo pouliční paprsek. Tvrzené průhledné sklo s potiskem z hedvábí mechanicky upevněné silikonovým lepidlem. Integrovaný napájecí zdroj 220- 240V, 50/60Hz, Světelný zdroj:36W led Power Led, CRI≥80, 3000K / 4000K, Výkon: 40,2We, Upevňovací svorka Inox uložená v oboustranném krytu, TRÍDA I, IP65, Příslušenství k objednání samostatně dvojité nebo jednoduché držáky: L.150mm ( 90214, 90215, 90234, 90235) L.400mm (90224, 90225,90244, 90245) vhodné pro póly ø76mm a pólový konektor ø60mm (90255).</p> |  | exterierní | 1  |