



TYP	SCHÉMA	SPECIFIKACE	POČET KUSŮ / FASÁDA				
Z1		<ul style="list-style-type: none">- zábrana na schodišti v prostoru okna- nerezová tyč zadýnkovaná d=50 mm- navařené trny (nerez tyčovina)- kotvení na chemické kotvy	PŘÍZEMÍ	1. PATRO	2. PATRO	STŘECHA	CELKEM bm
					1,8		1,8
			<p>POZNÁMKA</p> <p>VZHLEDEM KE KOTVENÍ DO PODESTY SCHODIŠTĚ BUDE NUTNÁ REALIZACE PŘED OSAZENÍM OKNA!</p>				
Z2		<ul style="list-style-type: none">- fasádní držák vlajek polohovatelný, prášková šedá barva- na fasádu bude osazena plotna se závitovou tyčí- po realizaci zateplovacího systému bude našroubován protikus (závit+ plotna pro našroubování fasádního držáku), velikost plotny protikusu odpovídá velikosti základny fasádního držáku na vlajky- všechny části ocelové, žárově pozinkované	PŘÍZEMÍ	1. PATRO	2. PATRO	STŘECHA	CELKEM ks
				2			2
			<p>POZNÁMKA</p>				

1) Rozměry prvků je nutno před výrobou prověřit přímo na stavbě.